

ELFLED-720COB-10-RGBF-24

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

24 В

**Инструкция по эксплуатации**



Светодиодная лента ELFLED представляет собой шлейф из COB диодов, плотно расположенных на тонкой, гибкой плате длиной 5000 мм и шириной всего 10 мм, количество COB светодиодов в метре – 720 шт. Расстояние между точками реза составляет – 100 мм. Каждые 100 мм оснащены управляющим IC чипом (50 чипов на 5000 мм ленты). Удобство монтажа обеспечивается клеей 3М основой на обратной стороне светодиодной ленты.

**Особенности данной ленты:**

- высококачественные COB чипы;
- высокая яркость;
- высокая плотность установки диодов;
- однородность свечения на протяжении всей длины ленты;
- управляемые RGB светодиоды.

**Технический характеристики**

Тип светодиодов	COB
Напряжение питания DC, В	24 ± 0.5
Потребляемая мощность 5 м / 1 м, Вт	75 / 15
Кол-во светодиодов на 1 м, шт.	720
Температура эксплуатации, С°	от -20 до +45
Габариты ленты, мм	5000 x 10
Кратность реза, мм	100
Вес ленты, г	90 ± 10%

Степень защиты

**IP20**

Цветопередача

**RA > 80**

**Световые характеристики**

	ELFLED-720COB-10-RGBF-24
Цвет	RGB+IC
Цветовые характеристики, К	-
Сила светового потока, лм/м	-



Всё  
 только  
 начинается

**ВНИМАНИЕ!!! Несоблюдение указанных ниже рекомендаций может стать причиной серьезных неисправностей, привести к удару током или ожогу.**

- Не подключайте напрямую к сети переменного тока 220В
- Использоваться только стабилизированные по напряжению ( $12\pm 0.5В$ ;  $24\pm 0.5В$ ) источники питания
- Соблюдайте полярность: провод с отметкой «+» от светодиодной ленты должен быть соединен с положительной клеммой блока питания, провод с отметкой «-» – с отрицательной
- Не превышайте максимальное количество подключаемых лент последовательно: **не более 5 м**
- Отключите от электросети перед началом монтажных работ. Не режьте провода если источники света соединены с источником питания
- Суммарное энергопотребление изделий не должно превышать 80% от максимальной мощности используемого блока питания
- Не устанавливайте под дождем и под воздействием прямого попадания солнечных лучей
- Не использовать материалы, препятствующие отводу и рассеиванию выделяемого светодиодной продукцией тепла (ПВХ, листовые пластики, дерево и т.д.)

**Рекомендации к хранению и транспортировке**

- Рекомендуется хранить изделия в запечатанных упаковках. Пожалуйста, откройте упаковку непосредственно перед использованием.
- Температура хранения  $-60^{\circ}+70^{\circ}С$ .
- Температура эксплуатации  $-20^{\circ}+45^{\circ}С$ .

**Гарантия на изделие**

Гарантийный срок на изделие составляет **36 месяцев** и исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанавливается на основании документов, сопровождающих факт купли-продажи.

1. Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, обусловленные производственными и конструктивными факторами.
2. В случае возникновения гарантийного случая производитель по своему выбору восстановит, заменит или вернёт денежную стоимость изделия.
3. Гарантийные обязательства не распространяются:
  - На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур.
  - На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации. А также, в случаях использования изделия не по назначению.
  - В случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом мощности блока питания или использования неисправного блока питания.
  - В случаях использования блоков питания с выходными параметрами напряжения, не соответствующими требованиям изделия, более или менее от заявленного диапазона -  $12\pm 0.5В$  ( $24\pm 0.5В$ ).